


Lastaufnahmemittel

Drahtseil-Lastschlingen, Ankerschlaufen

Drahtseil-Lastschlingen nach DIN EN 13414, verzinkt, Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²

Kompletieren Sie die Bestellnummer mit dem Seildurchmesser!

Maß L = Nutzlänge und Bestellnummer bitte angeben.

Ausführungsvarianten						
Tragfähigkeit einfach direkt kg				Tragfähigkeit einfach direkt kg		
		Schlaufen	Kauschen Form 6899B		Schlaufe und Gleithaken	Mit Kausche und 0,5 m Kette inklusive Aufhängering
bei Neigungs- winkel 0°	Seilnenn- durch- messer mm	1 m Nutzlänge (L)		bei Neigungs- winkel 0°	1 m Nutzlänge (L)	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.		Best.-Nr.	Best.-Nr.
700	08	704508	705108	560	705208	705308
1000	10	704510	705110	800	705210	705310
1500	12	704512	705112	1200	705212	705312
2000	14	704514	705114	1600	705214	705314
2700	16	704516	705116	2150	705216	705316
3150	18	704518	705118	2500	705218	705318
4000	20	704520	705120	3200	705220	705320
5000	22	704522	705122	4000	705222	-
6300	24	704524	705124	5000	705224	-
7000	26	704526	705126	-	-	-
8000	28	704528	705128	-	-	-
11000	32	704532	705132	-	-	-
14000	36	704536	705136	-	-	-
17000	40	704540	705140	-	-	-

Andere Durchmesser auf Anfrage

Ankerschlaufen

Universal einsetzbare Anschlagpunkte mit Rundgewinde

Bestell-Nr.	Laststufe kg	Gewinde Rd/L
704560	500	12 x 22
704561	800	14 x 24
704562	1200	16 x 27
704563	1600	18 x 34
704564	2000	20 x 35
704565	2500	24 x 37
704566	4000	30 x 50
704567	6300	36 x 65
704568	8000	42 x 70
704569	12500	52 x 80

