



Drahtseilgehänge/Baugehänge nach DIN EN 13414-1

- Mit Sicherheitshaken
- Aus verzinkten Seildrähten 1770 N/mm²

Haken ohne Sicherung sind im Baubereich nicht zulässig.

Ausführungsvarianten			
Tragfähigkeit einfach direkt	Seilnenn-durchmesser	Ösenlasthaken	
kg	mm		
			
		Ösenlasthaken	
bei Neigungswinkel 0°		Einstrang-Aufhängung 1 m Nutzlänge Bestell-Nr.	
700	08	71901208	
1000	10	71901210	
1500	12	71901212	
2000	14	71901214	
2700	16	71901216	
3150	18	71901218	
4000	20	71901220	
bei Neigungswinkel 0-45° 45-60°		Zweistrang-Aufhängung Nutzlänge bitte immer angeben! Bestell-Nr.	
950	700	08	71902208
1400	1000	10	71902210
2100	1500	12	71902212
2800	2000	14	71902214
3800	2700	16	71902216
4400	3150	18	71902218
5600	4000	20	71902220
bei Neigungswinkel 0-45° 45-60°		Vierstrang-Aufhängung Nutzlänge bitte immer angeben! Bestell-Nr.	
1450	1050	08	71904208
2100	1500	10	71904210
3200	2300	12	71904212
4200	3000	14	71904214
5700	4000	16	71904216
6600	4700	18	71904218
8400	6000	20	71904220

Größere Tragfähigkeiten und andere Endverbindungen auf Anfrage

Einstrang-Aufhängung



Zweistrang-Aufhängung



Vierstrang-Aufhängung

